

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los productos de Prowell se exponen completamente a los elementos de una manera desconocida para el revestimiento de madera de una casa, una puerta de entrada, una puerta de garaje, etc. y, en consecuencia, esperar que acepten cualquier acabado con el mismo perdón y salvavidas es desangrarse a sí mismos. programa de mantenimiento cada pocos años que está en desacuerdo con la naturaleza, y un gasto recurrente bastante doloroso.

El cedro occidental es extremadamente resistente a la descomposición, combinado con el grado específico de Prowell del molino y los métodos de construcción, no hay acabado que prolongue la vida útil de nuestros productos en un solo día.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Algunos consejos para aquellos que estarán terminando sus propios productos: Cuando aplique su acabado, comience con un lado, cepillando el riel inferior con el grano y luego los montantes verticales con el grano para evitar que las pinceladas se superpongan. (Esto es particularmente importante con WoodRx , que es a base de agua y se seca muy rápido). Para todos los rieles horizontales, no permita que la pincelada se seque antes de cepillar el montante vertical. No aplique manchas en los bordes de los piquetes o en el patrón superior de este lado o la mancha correrá por el lado opuesto y dejará marcas de recorrido que penetren en la madera desnuda antes de que pueda terminar el lado opuesto. Para aquellos con paneles inferiores sólidos, no manche los bordes de las ranuras abiertas hasta que se aborde el lado posterior. Una vez que se gira hacia el otro lado, puede aplicar una mancha a las caras y bordes del piquete, sabiendo que la escorrentía no se absorberá contra la superficie ya manchada. Verifique, cuando termine, la dirección de su pincelada para suavizar cualquier exceso de vueltas. Acabados de pulverización: Todos los productos recomendados anteriormente se pueden aplicar con pulverizadores de aire comprimido para un acabado más uniforme sin el riesgo de correr. WoodRX vende un rociador que lo acompaña, disponible directamente de ellos oa través de Home Depot.

Terminando con tonos de tierra

WoodRX

Es el acabado exterior más avanzado disponible.

Un acabado ecológico no tóxico para aplicaciones exteriores. La fácil aplicación y secado rápido permite dos capas en dos horas. (La segunda capa es extremadamente



www.prowellwoodworks.com

P. O. Box 785 Sebastopol, CA 95473

PST: 800 . 466 . 1850 FAX: 707 . 861 . 3409

importante). Debido al secado rápido, también elimina la recolección de partículas de polvo entre las capas. Aunque se puede cepillar, lo mejor es rociar. Si se cepilla, mantenga un borde húmedo en el cepillo para evitar superponer trazos de pincel contra el grano.

Wentro de la estética anteriormente, existe una distinción entre desierto orgánica y desierto cultivada. Si el lote es grande y las puertas y cercas se extiende a cierta distancia de la residencia y como un perímetro de paisajes mantenido cuidadosamente, es t architec ralmente preferible terminar los productos con cualquier de las pátinas en tonos tierra ofrecidos por WoodRX. Esto distingue el paisaje duro (vallas, puertas, etc.) de la residencia al separar los colores naturales de los colores arquitectónicos. Un acabado ceroso con un brillo satinado.

* Fórmula no tóxica a base de agua. Fácil limpieza . Inodoro. Secado rápido. Larga duración..

* Cronología: 7-8 + años.

* Haga clic en la imagen de WoodRX para obtener más información, o haga un pedido a través de Home Depot o sitios web de Lowe's con rociador.

\$ 44 + _ / gallon + envío.

Acabado ligeramente ceroso con un brillo satinado.

[Para ver su sitio web](#)

[Para ver sus RTS a color de ch _](#)

[Para ver los colores en nuestros productos](#)

Ordenar:

www.woodrx.com

Dirección:

5601 Banner Dr

Fort Myers, FL 33912

Nationwide: (800) 883-5150

Teléfono local: (239) 939-1072

Correo electrónico:

sales@woodrx.com

También disponible a través de las tiendas en línea de Home Depot y Lowes, incluido el pulverizador WoodR .

Acabado con color

_ Pintura, manchas semitransparentes, manchas de cuerpo sólido.

Estos son los sitios en los que los terrenos duros, como vallas y puertas, están inexorablemente vinculados a la arquitectura de la residencia. Parcelas más pequeñas, dominadas en mayor grado por la estructura residencial donde las cercas, los portones de las puertas se unen al edificio y nunca se alejan demasiado para establecer una identidad aparte de la arquitectura primaria en sí misma. Se los ve en la primera impresión como accesorios del edificio, imitando precedentes de la firma extraídos de los marcos de las ventanas o pórticos de entrada. (En este paradigma, pasamos de una jerarquía de, por ejemplo, persianas a barandillas del porche a las cercas / puertas / pérgolas conectadas que se encuentran dentro de la percepción inmediata de una impresión) Por lo tanto, en estos escenarios, normalmente es mejor llevar el color paleta del cuerpo de la casa, o recorte, en los paisajes duros. Esto se realiza ya sea con pintura o manchas pigmentadas de color (ver información más detallada a continuación... Al mismo tiempo entender que a Evero muchos en la industria, las reglas de color supremos.).

Acabado con barnices exteriores

--Spar Varnish, Varathane , etc.

A pesar de que puede haber una tendencia a igualar el brillo de una puerta delantera, se debe tener en cuenta que la puerta frontal está aislada por un lado y protegida por una jamba y un alero y también por un techo de porche. Usar barnices de brillo asociados con barcos de madera requerirá un mantenimiento enorme. Dado que los productos PROWELL no necesitan la protección, tales acabados son una preferencia estética personal y de los que han optado por el glamour de un brillo, que / He venido a lamentar la responsabilidad y, finalmente, en última instancia, a aflojado el resultado de la formación de grietas y pátinas que se pelan y amarillean similar a la piel descamada de una quemadura de sol severa.

Acabado pre-degradado

Acabado envejecido angustiado extraído de un remedio de siglos de antigüedad que transforma la madera recién molida en un gris plateado de la noche a la mañana. Este es un procedimiento levemente angustiado que resulta en una estética envejecida con una mezcla de sidra dura y la reacción química ocurre con la dilución de lana de acero. Mientras más lana de acero, más tiempo se asienta, y más oscuro será el gris. A medida que la coloración desaparece durante los próximos años, el cedro subyacente se expone gradualmente y se encanece gradualmente hasta que la transformación se completa y pasa desapercibida. La ventaja es obvia: simplemente no tiene que esperar dos años para que el cedro fresado se convierta en un majestuoso gris plateado.

El proceso no involucra pigmentos; no hay acabado cubriendo la superficie del cedro. La dilución simplemente reacciona a los taninos dentro del cedro, dando lugar a una decoloración que se ve un tanto alterada por la mezcla de vinagre de sidra con lana de acero, y el tiempo en que se deja disolver.

*** Si su producto Prowell se deja en el clima sin terminar, absorbiendo el rocío, la niebla, la humedad y la lluvia, NO aplique un acabado hasta que se haya secado completamente (2 días de clima soleado). Hacer lo contrario será sellar la humedad que ha tomado de la lluvia, la niebla, incluso la humedad, y no dejarle ningún medio de escape. Esto dará como resultado probablemente deformación y un producto dañado.*

ACABADOS ALTERNOS

Ventajas y desventajas

ACEITES ACEITES

Los acabados OI son aquellos acabados que no tienen pigmentos, ni poliuretanos ni capacidades de sellado. Estos acabados son siempre tonos tierra cuya función principal es enriquecer el grano existente de la madera. Estos acabados no extienden la vida del producto de cedro en un solo día.

Ventajas

1) Proporciona un timbre enriquecido a la madera.

Desventajas

1) Deben volver a aplicarse una vez al año. Si se descuidan, simplemente perderán su claridad y la madera gradualmente se envejecerá a un color grisáceo. 2) Mejoran aún más los contrastes más oscuros y ligeros existentes en el cedro occidental. ** Los potenciadores de aceite están desarrollados para una sola capa uniforme. Las capas sucesivas producen un acabado manchado.

ACABADOS PINTADOS

Acabados pueden proporcionar una larga línea de vida (7-10 años), así como ofrecer una mezcla completa de opciones de color. Debido a que nuestros productos necesitan aclimatarse a cualquier clima local, los acabados pintados no están disponibles como una opción de pre-acabado. La pintura es un acabado aplicado en capas sobre el cedro y no se estira con la madera respirable inicial tan fácil y fácilmente como el acabado absorbente y penetrante WoodRX. Si los productos son imprimados y pintados antes de ser

completamente aclimatados, existe la posibilidad de que la pintura burbujee o incluso se agriete. (¡Nos estamos repitiendo, una vez más!)

Ventajas:

- 1) Long lifeline de 7-10 años
- 2) brillo plano o satinado Superficie limpia. 3) Opción de colores ilimitados.

Desventajas:

- 1) No se ofrece como un pre-acabado, por lo que debe aplicarse en el sitio, con el producto instalado. (Establecer su puerta en el garaje por un mes no sirve para aclimatarlo al clima directo.)
- 2) Nuestros productos deben ajustarse a su clima, lo que requiere un retraso de 3-4 semanas entre la instalación y la pintura
- 3) Si no se mantiene adecuadamente, el acabado pintado se comprobará y se agrietará y despegará, requiriendo una preparación de extensión de raspado y lijado antes de volver a aplicar otra capa.

BARNICES DE SPAR MARINO

A menos que sea un entusiasta de los botes de madera a quien le encanta pasar varios fines de semana al año , debe evitar el acabado de su producto Prowell , los barnices marinos y Spar. Esto incluye cualquier producto que tenga 2 partes o que incluya una capa selladora superior que a menudo resulta en un brillo agradable.

Ventajas:

- 1) Ofrece un acabado brillante.

Desventajas:

- 1) Une el cedro detrás de múltiples capas de resina que inhibe los productos de su necesidad natural de respirar.
- 2) Requiere mantenimiento cada 1-2 años.
- 3) Si no se mantiene, se agrietará, se pelará y se volverá amarillo, lo que fomentará los intensivos procesos de re-revestimiento Ver foto abajo

MANCHAS DE CUERPO SÓLIDO

Manchas solid-cuerpo son ligeramente más penetrante que la pintura, aunque no debe confundirse con la WoodRX totalmente absorbente. Estos acabados ofrecen una amplia gama de colores y son estéticamente idénticos a la pintura, pero sin la opción de un acabado satinado. Debido a que no absorben, no se pueden aplicar hasta que la madera se haya aclimatado a su clima local. Las manchas sólidas del cuerpo son opacas y no exponen el grano de la madera. Puede ser cepillado o rociado.

Ventajas: 1) Paleta de colores anchos 2) Línea de vida más larga que las manchas transparentes. 3) Si no se mantiene, no se astillará ni se agrietará como la pintura; el color simplemente se desvanecerá gradualmente.

Desventajas:

- 1) No se puede enviar o entregar como un preacabado de la tienda.
- 2) No muestra grano de madera.
- 3) Requiere dos capas.
- 4) Asegura repercusiones laboriosas si el programa de mantenimiento no se cumple. (ps En cuanto a terminar la oración anterior con una preposición

MANCHAS SEMI-TRANSPARENTES

Manchas semi-transparentes están absorbiendo acabados que se extenderán con la madera respiración. No impedirán la madera de los cambios estacionales. Estos se ofrecen en una variedad de paletas de colores y pueden servir para igualar el color residencial a la vez que ofrecen una dilución orgánica de una pintura.

Ventajas:

- 1) Muestra el grano de la madera y puede coincidir con el cuerpo o el color de la casa, pero como un acabado flexible y absorbente.
- 2) Fácil de aplicar. Pero solo una capa. No aplique una segunda capa de manchas semitransparentes , ya que no podrá penetrar a través de la primera capa de sellado y, por lo tanto, dará como resultado un acabado manchado.
- 3) Si no se mantiene, simplemente se desvanecerá en lugar de agrietarse y despegarse de pintura sin mantenimiento.

Desventajas:

- 1) Dura solo 3-5 años.